

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR ITB-KOT-2025/2920 wydanie 1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: KUPRAFUNG®-P Premium
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Impregnat penetracyjny do drewna.
KUPRAFUNG®-P Premium.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Impregnat KUPRAFUNG®-P Premium jest przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed następującymi czynnikami korozji biologicznej: grzybami - podstawczakami, rozkładającymi drewno oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej, metodą powierzchniową (zanurzeniową). Impregnat jest przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta: „CHEMAR” S.C. Jan Heliński i Spółka
95-070 BRUŻYCZKA MAŁA 49
Tel:(42) 712-11-30; 604 247 860; 609 906 600
www.chemar.pl e-mail: chemar@chemar.pl
Kurt Obermeier GmbH Niemcy
oraz miejsce produkcji wyrobu:
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela,
o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2025/2920 Wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa
jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej,
numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Agresywność korozyjna wobec stali	mała, rosnąca	
Wpływ impregnatu na wytrzymałość drewna, na ściskanie wzdłuż włókien	brak wpływu	
Skuteczność zabezpieczenia przed grzybami podstawczakami (Basidiomycetes), g/m ² : - po starzeniu przez odparowanie - po starzeniu przez wymywanie	60 60	
Skuteczność zabezpieczenia przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna, g/m ² : - po starzeniu przez odparowanie - po starzeniu przez wymywanie	60 60	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Współwłaściciel: Jan Heliński

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bręczeczka Mała.

(miejsce i data wydania)

(podpis)