

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR ITB-KOT-2021/2061 Wydanie1

1. Nazwa wyrobu: KUPRAFUNG® – UNIEPALNIACZ
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Impregnat ogniochronny do drewna.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Impregnat ogniochronny do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

„CHEMAR” S.C. Jan Heliński i Spółka
95-070 BRUŻYCZKA MAŁA 49
Tel:(42) 712-11-30; 604 247 860; 609 906 600
www.chemar.pl e-mail: chemar@chemar.pl

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

- 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2061 Wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa

jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej,

numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej. Zakład
Certyfikacji. AC 020. Nr 020-UWB-2992/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna o gęstości nie większej niż 890 kg/m ³ (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 16 mm, zabezpieczonych metodą powierzchniową	B-s2, d0	Klasyfikacja ogniowa dotyczy elementów stosowanych na podkładach i elementach o klasie reakcji na ogień A1 lub A2 reakcji na ogień, według normy PN-EN 13501-1:2019. Niniejsza klasyfikacja dotyczy wyrobu opisanego w punkcie 2 raportu klasyfikacyjnego mocowanego do płyt gipsowo-kartonowych oraz podłoży i elementów o klasach reakcji na ogień co najmniej A2-s3,d0 bezpośrednio lub w dowolnej odległości od nich.
Agresywność korozyjna roztworu wodnego impregnatu wobec stali	mała, rosnąca	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Współwłaściciel: Jan Heliński
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Brużyczka Mała
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Zakupiona ilość: do faktury VAT: